

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26

tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.14.2019

Garwolin, dnia 31 lipca 2019r

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, informuje o dokonaniu zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 25+467 ÷ 26+054, w km 27+053 ÷ 27+234”

1. Zmianie ulega zapis w SIWZ poprzez dodanie:

- 1) D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi.
- 2) D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie
- 3) D.05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2
- 4) D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i W-T2
- 5) D-05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki
- 6) D.06.02.01a – Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
- 7) D.06.03.01a – Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
- 8) D.07.01.01 – Oznakowanie poziome
- 9) D.07.02.01 – Oznakowanie pionowe
- 10) D.01.01.01 – Roboty przygotowawcze
- 11) D.01.02.01 – Usunięcie drzew i krzaków
- 12) D.01.02.01 – Usunięcie drzew i krzaków
- 13) D.02.03.01 – Wykonanie nasypów
- 14) D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża
- 15) D.04.06.01 – Chudy beton
- 16) D.07.05.01 - Ustawienie barier ochronnych stalowych
- 17) D.08.05.01 – Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych

tabela robót ziemnych

tabela ugięć obliczeniowe wraz z oceną nośności nawierzchni jezdni

tabela wyniki odwiertów w nawierzchni jezdni

rysunek wykonanie płyty betonowej z betonu B – 15 – przekrój poprzeczny przepustu

rysunek części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych - przekrój poprzeczny przepustu

rysunek ścianki czołowe - przekrój poprzeczny przepustu

rysunek poręcze ochronne sztywne z pochwytem – widok z boku od strony wlotu, przekrój poprzeczny w osi jezdni

rysunek bariery ochronne stalowe jednostronne – widok z boku od strony wlotu, przekrój poprzeczny w osi jezdni

rysunek zawierający wymiary geometryczne przekroju poprzecznego ławy krawężnika 20 x 30 cm

rysunek zawierający wymiary geometryczne przekroju poprzecznego ławy krawężnika 15 x 30 cm

rysunek szczegół F zawierający wymiary geometryczne przekroju poprzecznego ławy obrzeża 8 x 30 cm

rysunek szczegół B zawierający wymiary geometryczne przekroju poprzecznego ławy ścieku betonowego

SST – Specyfikacja znaku aktywnego D-6

tabela nakładki

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak